

Socolprim Aqua

Fixatif, fond pénétrant incolore, diluable à l'eau,
pour intérieur et extérieur



Fiche technique 8.1.4.1.

Description du produit

Le **Socolprim Aqua** est un fond pénétrant incolore à base de dispersion aqueuse de copolymères d'esters acryliques. Il est sans odeur. Il fixe les fonds, égalise leur absorption et garantit un bon accrochage des couches suivantes.

Domaine d'utilisation

Le **Socolprim Aqua** est utilisé pour fixer les fonds, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Fonds

Le **Socolprim Aqua** peut être utilisé sur tous les fonds minéraux, tels que pierre naturelle, béton, Eternit®, ainsi que sur le plâtre et le plâtre cartonné. Les fonds doivent être secs, propres, exempts de fissures et en bon état.

Mode d'application

Le **Socolprim Aqua** s'applique au pinceau, à la brosse ou au pistolet.
Ne pas appliquer sous la pluie ou dans le brouillard.

Mise en œuvre

Sur fonds absorbants :

- Appliquer 1 couche de **Socolprim Aqua**. Peut être dilué avec 10% d'eau.

En cas de doute sur l'absorption, il est nécessaire de faire un essai. Après le séchage complet du **Socolprim Aqua**, aucune brillance ne doit apparaître.

Suite au verso

Caractéristiques physiques

<i>Base du liant</i>	Acrylique
<i>Diluant</i>	Eau
<i>Dilution</i>	Prêt à l'emploi ; voir « Mise en œuvre »
<i>Extrait sec</i>	10 %
<i>Poids spécifique</i>	1,020 g/cm ³

<i>Viscosité</i>	11 sec DIN 6 à 20°C
<i>pH</i>	8,5
<i>Brillance</i>	
<i>Teintage</i>	

<i>Consommation</i>	Env. 100 - 120 g/m ² suivant l'absorption des fonds
<i>Séchage (20°C, 60 % HR)</i>	Hors poussière : env. 30 minutes Sec au toucher : env. 1 h. 30 min Recouvrable : 3 heures
<i>Compatibilité</i>	

<i>Nettoyage</i>	L'outillage se nettoie avec de l'eau
<i>Emballage</i>	850 ml, 5 lt, 10 lt, 25 lt
<i>Stabilité de stockage</i>	Se conserve 12 mois dans les emballages d'origine bien fermés, au sec et à l'abri du gel.

<i>COV</i>	--
<i>RID/ADR</i>	--
<i>Code OMoD</i>	08 01 12

<i>Symboles de danger</i>	--
<i>Mentions de danger</i>	--

Etiquetage (selon règlement (CE) CLP n°1272/2008)

Notes particulières

Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d'expériences approfondies. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité dans l'application. Notre garantie n'est valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d'émission de la fiche technique et, au besoin, en demander une plus récente.